

Dell 24 USB-C Hub Monitor P2423DE(210-BDDW)

Dell 24 USB-C Hub Monitor - P2423DE -60.5cm(23.8)



Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8" z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.

Kluczowe zalety

Monitor QHD z koncentratorem zoptymalizowany pod kątem produktywności
Uporządkowane miejsce pracy jako centrum produktywności
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości

Cechy produktu

Ekran QHD

Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności i wyraźnego, szczegółowego obrazu.

Wiele opcji łączności

Możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort (wyjście), USB-C, RJ45, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.

W trosce o wzrok

ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.

Zawsze spójne kolory

Technologia In-Plane Switching (IPS) pozwoli Ci podziwiać spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Dzięki pokryciu przestrzeni sRGB w 99% uzyskasz precyzyjne odwzorowanie kolorów w standardzie.

Dostosowanie ustawień monitora

Dopasuj położenie monitora dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia, obrotu w pionie i w poziomie oraz wysokości (maks. 150 mm).

Wiele opcji łączności

Możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort(wyjście), USB-C, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.

Porządek na biurku

Twój monitor może działać jako centrum produktywności dzięki portowi RJ45 do połączenia przewodowego z siecią Ethernet i USB-C z możliwością zasilania mocą do 90 W - a to wszystko bez bałaganu na biurku.

Szybki wzrost produktywności

Wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania monitora, a dzięki funkcji synchronizacji zasilania uruchomisz jednocześnie monitor i podłączony do niego komputer Dell, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybranych komputerów Dell.

Standardy dotyczące ochrony środowiska

monitor jest wykonany w 85% z PCR (tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu odpadów konsumenckich), a także spełnia normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak EnergyStar i TCO Certified Edge, oraz jest zarejestrowany w programie EPEAT i Gold.

Ekologiczne opakowanie

Monitory Dell zostały zaprojektowane z myślą o środowisku naturalnym, dlatego są dostarczane w opakowaniach wykonanych w 100% z tektury z recyklingu.

Oszczędność energii

Oszczędzaj prąd dzięki funkcji PowerNap, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell P2423DE - monitor LED - QHD - 23.8" - Zgodność z TAA
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8"
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057583
Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	20 W
Cechy	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Typ panela	IPS
Rozdzielczość natywna	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2058 mm
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Złącza wejściowe	HDMI, DisplayPort, USB-C
Wbudowany Ethernet	Tak
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna
Napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm
Waga	5.98 kg
Zgodne z TAA	Tak
Standardy ochrony środowiska	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Tak EPEAT Gold
Ślad Węglowy	587 emisja węgla w kg
Zgodność z normami	RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free
Usługi powiązane	3 lata Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty

Specyfikacja rozszerzona

Różne

Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m
Zgodność z normami	RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free
Zgodne z TAA	Tak

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa	7.97 kg
-------------------	---------

Złącza

Interfejsy	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
------------	--

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	20 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny)	170 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat
Wyłącznik on / off	Tak

Gwarancja producenta

Usługi powiązane	3 lata Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty
------------------	--

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057583
Klasa energii	Klasa F
Wielkość przekątnej	23.8"
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Typ panela	IPS
Rozdzielczość natywna	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2058 mm
Pikseli na cal	123
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka	Beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - z podstawką
Waga	5.98 kg

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość: 53.78 cm - głębokość: 17.957 cm - wysokość: 49.611 cm - waga: 5.98 kg Bez podstawki - waga: 3.92 kg
---	--

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+21
Kąt obrotu	90
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
----------------	---

EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Ślad Węglowy	587 emisja węgla w kg
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e)	140
Produkcja (kg CO2e)	322
Logistyka (kg CO2e)	70
Eksploatacja (kg CO2e)	191
EOL (kg CO2e)	4
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e)	396
Wersja PAIA	1.3.0

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor