

Dell Monitor UltraSharp 27 Hub U2724DE QHD 2K(210-BKTV)

Dell UltraSharp U2724DE - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange



Odkryj Dell UltraSharp U2724DE, monitor, który łączy w sobie wyjątkową dokładność kolorów, wszechstronną łączność i ergonomiczną konstrukcję, aby zwiększyć produktywność i wrażenia wizualne. Dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi QHD, który pokrywa 100% gamy kolorów sRGB i 98% gamy kolorów DCI-P3, zapewnia żywe i realistyczne kolory, dzięki czemu jest idealny dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem i edycją. Złącza Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort wraz z dołączonymi kablami zapewniają możliwość łatwego podłączenia do różnych urządzeń. Regulacja wysokości, nachylenia, obrotu i pochylenia monitora zapewnia optymalny komfort podczas długich sesji roboczych. Co więcej, technologia podświetlenia LED, powłoka antyodblaskowa i konstrukcja bez ramki zapewniają doskonałe wrażenia wizualne. Monitor Dell UltraSharp U2724DE posiada certyfikaty ENERGY STAR i EPEAT Gold, dzięki czemu nie tylko zwiększa produktywność, ale także jest przyjazny dla środowiska.

Kluczowe zalety

- 27-calowa rozdzielczość QHD zapewniająca wyraźny i szczegółowy obraz
- Wszechstronne pokrycie kolorów dzięki 100% sRGB i 98% DCI-P3
- Wszechstronna łączność dzięki złączom Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort
- Ergonomiczne regulacje dla spersonalizowanego komfortu
- Ekologiczna konstrukcja z certyfikatami ENERGY STAR i EPEAT Gold

Cechy produktu

- Wszechstronna łączność**
Wyposażony w interfejsy Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla płynnego przepływu pracy. Dołączony kabel DisplayPort i kabel Thunderbolt 4 zapewniają natychmiastową konfigurację i połączenie z szeroką gamą urządzeń.
- Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**
Wyposażony w 100% Rec 709, 100% sRGB i 98% gamy kolorów DCI-P3, Dell UltraSharp U2724DE zapewnia żywe i realistyczne kolory. Dzięki temu jest to idealny wybór dla profesjonalistów zajmujących się fotografią, projektowaniem i edycją wideo, którzy wymagają precyzji kolorów.
- Ergonomiczna konstrukcja**
Dzięki regulacji wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia monitor ten można łatwo dostosować do preferowanej pozycji oglądania, zwiększając komfort podczas długich godzin pracy.
- Zaawansowane funkcje wyświetlania**
Monitor posiada 27-calowy wyświetlacz QHD z technologią podświetlenia LED, antyodblaskową twardą powłoką 3H i konstrukcją bez ramki, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne bez zmęczenia oczu.
- Zrównoważony wybór**
Monitor Dell UltraSharp U2724DE posiada certyfikaty ENERGY STAR i EPEAT Gold i został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju. Szkło niezawierające rtęci i arsenu oraz niski ślad węglowy sprawiają, że jest to opcja przyjazna dla środowiska.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell UltraSharp U2724DE - monitor LED - QHD - 27"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 27"
Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	24.4 W
Łączuch Stokrotkowy	Tak
Cechy	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, PD USB 90 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz

Rozstaw pikseli	0.2331 mm
Jasność	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu	2000:1
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Złącza wejściowe	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Wbudowany Ethernet	Tak
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką (najniższa pozycja)	61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm
Waga	7.37 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak EPEAT Gold
Ślad Węglowy	649 emisja węgla w kg
Zgodność z normami	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Specyfikacja rozszerzona

Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), czujnik światła w otoczeniu, obsługuj interfejs VESA, pierścień do zarządzania kablami
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1 m
Zgodność z normami	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Dell Display Manager
--------------------------	----------------------

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10–80% (niekondensująca)

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa	10.21 kg
-------------------	----------

Złącza

Interfejsy	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio (mały jack) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/ DisplayPort 1.4 (moc do 90 W) Sieć (RJ-45) Thunderbolt 4 downstream (do łańcucha, moc do 15 W)
------------	---

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
--------------------	-------------------------

Konsumpcja energii (w trybie ON)	24.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	18.9 wat
Pobór Mocy (Maksymalny)	225 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat

Gwarancja producenta

Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
------------------	---

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa F
Wielkość przekątnej	27"
Łącuch Stokrotkowy	Tak
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
Zasilanie USB	90 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli	0.2331 mm
Pikseli na cal	108.97
Jasność	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu	2000:1
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Charakterystyka	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, Premium Panel Guarantee, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety, kalibracja Delta E<2, 3-stronny bez faset, aktywny obszar wyświetlania 597 x 336 mm
Wymiary (szer./głęb./wys.)	61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga	7.37 kg

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.224 cm - głębokość: 19.228 cm - wysokość: 53.558 cm - waga: 7.37 kg Bez podstawki - szerokość: 61.224 cm - głębokość: 5.012 cm - wysokość: 35.251 cm - waga: 5.23 kg
---	--

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+21
Kąt obrotu	90
Kąt rotacji	180

Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Ślad Węglowy	649 emisja węgla w kg
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e)	152
Produkcja (kg CO2e)	412
Logistyka (kg CO2e)	49
Eksploatacja (kg CO2e)	182
EOL (kg CO2e)	6
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e)	467
Wersja PAIA	1.3.2

Zawartość opakowania

- Dell UltraSharp U2724DE
- Kabel DisplayPort - 1.8 m
- Kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m
- Kabel Thunderbolt 4 - 1 m
- Software

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor