

HP Monitor E24t G4 FHD Touch Monitor(9VH85AA#ABB)
HP E24t G4 FHD Touch Monitor



| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	HP E24t G4 - E-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 24"- ekran dotykowy
Klasa energii	Klasa E
Konsumpcja energii (w trybie ON)	18 W
Cechy	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.206 mm
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Złącza wejściowe	HDMI,VGA,DisplayPort
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna,3H Hard Coating
Napięcie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Kolor	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm
Waga	5.8 kg
Lokalizacja	Europa
Standardy ochrony środowiska	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Tak
Zgodność z normami	CSA,UL,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,słabe światło halogenowe,DisplayPort 1.2,ICE,TUV LBL,bez Rtęci,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,TGM

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa E
Wielkość przekątnej	24"
Wielkość celownika	23.8"

Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.206 mm
Pikseli na cal	123
Jasność	300 cd/m2
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna,3H Hard Coating
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Charakterystyka	Low Blue Light Mode,technologia Flicker Free,technologia dotyku wewnątrzkomórkowego,mikro krawędź 3-stronna,6-bit + FRC Color Depth
Kolor	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - z podstawką
Waga	5.8 kg

Wejście

Typ	Ekran dotykowy
-----	----------------

Złącza

Interfejsy	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
------------	--

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+23
Kąt obrotu	90
Kąt rotacji	180
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Różne

Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),bez arszeniku
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami	CSA,UL,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,słabe światło halogenowe,DisplayPort 1.2,ICE,TUV LBL,bez Rtęci,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,TGM

Lokalizacja	Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość:53.94 cm - głębokość:20.7 cm - wysokość:49.49 cm - waga:5.8 kg Bez podstawki - szerokość:53.94 cm - głębokość:4.7 cm - wysokość:32.33 cm
---	---

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	61 cm
Głębokość transportowa	22.5 cm
Wysokość transportowa	39.5 cm
Waga transportowa	8.7 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR	Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20–80% (niekondensująca)

| Zawartość opakowania

HP E24t G4
Kabel DisplayPort
Kabel HDMI
Kabel USB