

Dell Monitor UltraSharp 24 USB-C U2424HE FHD HUB(210-BKJF)

Dell UltraSharp U2424HE - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange



Monitor Dell UltraSharp U2424HE został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów, oferując połączenie wydajności, komfortu i wygody. Dzięki 24-calowemu wyświetlaczowi Full HD zapewnia wyraźne i żywe obrazy, które ożywiają zawartość. Ergonomiczna konstrukcja monitora pozwala na regulację wysokości, obrotu, obrotu i pochyleń, zapewniając znalezienie idealnego kąta widzenia do każdego zadania. Dokładność odwzorowania kolorów jest najważniejsza, dzięki 100% pokryciu sRGB i BT.709, co czyni go odpowiednim wyborem dla projektantów i fotografów, którzy polegają na precyzyjnym odwzorowaniu kolorów.

Łączność jest usprawniona dzięki wbudowanemu hubowi USB 3.2 Gen 2/USB-C, interfejsom DisplayPort, HDMI i USB-C, obsługującym zasilanie USB Power Delivery do 90 W. To nie tylko zmniejsza plątanie kabli, ale także upraszcza proces ładowania kompatybilnych urządzeń. Dodatkowo monitor posiada certyfikat ENERGY STAR, podkreślający jego energooszczędność. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak technologia Flicker-Free i powłoka antyodblaskowa, Dell UltraSharp U2424HE wyróżnia się jako wszechstronna i przyjazna dla środowiska opcja dla każdego miejsca pracy.

Kluczowe zalety

- 24-calowy ekran o rozdzielczości Full HD 1080p zapewniający ostry i wyraźny obraz
- Wbudowany hub USB-C i Ethernet dla łatwej łączności i pracy w sieci
- Certyfikat ENERGY STAR zapewniający energooszczędność i niższe rachunki za media
- Wszechstronne pokrycie gamy kolorów dla profesjonalnej dokładności kolorów
- Regulowane pozycje wyświetlacza dla ergonomicznego komfortu

Cechy produktu

Ergonomiczna konstrukcja

Dzięki regulacji wysokości, obrotu, obrotu i pochyleń, Dell UltraSharp U2424HE oferuje ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfort i możliwość dostosowania do każdego miejsca pracy. Regulacja wysokości w zakresie 150 mm w połączeniu z kątem obrotu 180 stopni i kątem obrotu 90 stopni zapewnia optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając obciążenie podczas długich sesji roboczych.

Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów

Monitor oferuje 100% pokrycie gamy kolorów sRGB i BT.709, a także 85% DCI-P3, co czyni go odpowiednim wyborem dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem i fotografią. Kalibracja Delta E<2 zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów, zapewniając żywe i spójne wrażenia kolorystyczne w różnych projektach.

Bezproblemowa łączność

Wyposażony we wbudowany hub USB 3.2 Gen 2/USB-C, interfejsy DisplayPort, HDMI i USB-C, Dell UltraSharp U2424HE zapewnia szeroki zakres opcji łączności. Obsługuje do 90 W USB Power Delivery, pozwalając na usprawnienie przestrzeni roboczej poprzez zmniejszenie plątania kabli i uproszczenie procesu ładowania kompatybilnych urządzeń.

Zaawansowane funkcje wyświetlania

Wyposażony w technologię Flicker-Free, 3-stronną konstrukcję bez ramki i system podświetlenia krawędziowego LED, monitor ten został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu oglądania, zapewniając jednocześnie płynne wrażenia wizualne. Antyodblaskowa powłoka 3H Hard Coating minimalizuje rozpraszanie uwagi, pozwalając lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell UltraSharp U2424HE - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 24"
Klasa energii	Klasa D
Konsumpcja energii (w trybie ON)	14.5 W
Łączuch Stokrotkowy	Tak
Cechy	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, PD USB 90 wat
Typ panela	IPS

Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Jasność	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Złącza wejściowe	HDMI, DisplayPort, USB-C
Wbudowany Ethernet	Tak
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką (najniższa pozycja)	53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm
Waga	5.91 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak EPEAT Gold
Ślad Węglowy	535 emisja węgla w kg
Zgodność z normami	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0
Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Specyfikacja rozszerzona

Różne

Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, czujnik jasności, pierścień do zarządzania kablami
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - 1 m
Zgodność z normami	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Dell Display Manager
--------------------------	----------------------

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10–80% (niekondensująca)

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa	8.45 kg
-------------------	---------

Złącza

Interfejsy	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny (moc do 90 W) Sieć (RJ-45)
------------	---

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	14.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	13.6 wat
Pobór Mocy (Maksymalny)	210 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat

Gwarancja producenta

Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
------------------	---

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa D
Wielkość przekątnej	24"
Wielkość celownika	23.8"
Łącuch Stokrotkowy	Tak
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
Zasilanie USB	90 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Pikseli na cal	92.53
Jasność	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Czas reakcji	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Charakterystyka	Podświetlenie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, kalibracja Delta E<2, 3-stronny bez faset, aktywny obszar wyświetlacza 527 x 296 mm
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga	5.91 kg

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 18.175 cm - wysokość: 49.653 cm - waga: 5.91 kg Bez podstawki - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 4.91 cm - wysokość: 31.121 cm - waga: 3.98 kg
---	---

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
--------------------------	---

Kąt pochylenia	-5/+21
Kąt obrotu	90
Kąt rotacji	180
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Ślad Węglowy	535 emisja węgla w kg

| Zawartość opakowania

- Dell UltraSharp U2424HE
- Kabel DisplayPort - 1.8 m
- Kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m
- Kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - 1 m
- Software

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor