

Dell Monitor UltraSh 40 Cur Hub Monitor U4025QW(210-BMDV)

Dell UltraSharp U4025QW - Monitor LED - zaokrąglony - 40" (39.7" widoczny) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 120 Hz - IPS - 600 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange



Monitor Dell UltraSharp U4025QW na nowo definiuje standardy doskonałości wizualnej i ergonomicznej konstrukcji, zaspokajając potrzeby profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów w zakresie jakości i komfortu. Dzięki 40-calowemu zakrzywionemu wyświetlaczowi 5K2K UltraWide oferuje wciągające wrażenia wizualne, dzięki czemu każdy szczegół ożywa dzięki ponad 1,07 miliarda kolorów. Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów monitora, ze 100% Rec 709, 100% sRGB i 98% pokryciem DCI-P3, zapewnia, że projekty odzwierciedlają realistyczne kolory, niezbędne dla grafików, montażystów wideo i fotografów poszukujących precyzji w swojej pracy.

Łączność jest dziecinnie prosta dzięki wejściom Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort, a także wbudowanemu przełącznikowi KVM i koncentratorowi USB-C, co ułatwia płynną wielozadaniowość i integrację urządzeń. Ergonomiczna konstrukcja z regulacją wysokości, obrotu i nachylenia, a także konstrukcja bez ramki, maksymalizuje komfort i powierzchnię ekranu, dzięki czemu idealnie nadaje się do konfiguracji z wieloma monitorami. Co więcej, jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest widoczne w certyfikacie ENERGY STAR i ocenie EPEAT Gold, dzięki czemu Dell UltraSharp U4025QW jest nie tylko potęgą produktywności, ale także ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko.

Kluczowe zalety

40-calowy zakrzywiony wyświetlacz 5K2K UltraWide zapewniający wciągające wrażenia wizualne 100% Rec 709 i sRGB, 98% gama kolorów DCI-P3 dla wyjątkowej dokładności kolorów
Wejścia Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort dla wszechstronnej łączności
Wbudowany przełącznik KVM, koncentrator USB-C i wiele portów USB dla większej produktywności
Regulowana wysokość, obrót i pochylenie dla ergonomicznego komfortu

Cechy produktu

Wciągające wrażenia wizualne

Dell UltraSharp U4025QW oferuje 40-calowy zakrzywiony ekran o krzywiznie 2500R, zapewniając wciągające wrażenia wizualne, które zwiększają koncentrację i zmniejszają zmęczenie oczu. Rozdzielczość 5K2K UltraWide 5120 x 2160 zapewnia wyraźny, szczegółowy obraz do profesjonalnego tworzenia i konsumpcji treści.

Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów

Dzięki 100% pokryciu gamy kolorów Rec 709, 100% sRGB i 98% DCI-P3, monitor ten jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładności kolorów w swoich projektach. Kalibracja Delta E<2 zapewnia realistyczne kolory, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania graficznego, edycji wideo i fotografii.

Zwiększona łączność i produktywność

Wyposażony w wejścia Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort, Dell UltraSharp U4025QW zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Wbudowany przełącznik KVM, koncentrator USB-C i wiele portów USB zwiększają produktywność, umożliwiając łatwe przełączanie między zadaniami i podłączanie wielu urządzeń jednocześnie.

Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort

Funkcje regulacji wysokości, obrotu i pochylenia pozwalają użytkownikom znaleźć optymalną pozycję do oglądania, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długich sesji roboczych. Konstrukcja bez ramki maksymalizuje powierzchnię ekranu, zapewniając płynną konfigurację wielu monitorów.

Zrównoważony i energooszczędny

Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR, EPEAT Gold i wykorzystuje szkło niezawierające arsenu oraz beztrzęciowy system podświetlenia krawędziowego LED, podkreślając zaangażowanie firmy Dell w zrównoważony rozwój środowiska. Energooszczędna konstrukcja zapewnia niższe zużycie energii, dzięki czemu jest to opłacalny wybór dla świadomych ekologicznie konsumentów.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell UltraSharp U4025QW - monitor LED - zaokrąglony - 40"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 40"
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1821612

Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	39.5 W
Zaokrąglony ekran	Tak
Łańcuch Stokrotkowy	Tak
Cechy	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, czujnik światła otoczenia, PD USB 140 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość natywna	5K2K UltraWide 5120 x 2160 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli	0.1815 mm
Jasność	600 cd/m²
Współczynnik kontrastu	2000:1
Czas reakcji	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów (8-bit + A-FRC)
Paleta Kolorów	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Złącza wejściowe	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Wbudowany Ethernet	Tak
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Anti-glare 3H hardness
Napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką (najniższa pozycja)	94.662 cm x 25.28 cm x 47.232 cm
Waga	11.73 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak EPEAT Gold
Zgodność z normami	Plug and Play, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, TCO Certified Edge, bez BFR, PVC-free, NFPA 99
Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Specyfikacja rozszerzona

Audio

Typ	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał	9 wat

Różne

Cechy	Obsługuje interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1.5 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m
Zgodność z normami	Plug and Play, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, TCO Certified Edge, bez BFR, PVC-free, NFPA 99

Typ Gniazda Zabezpieczającego Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Dell Display Manager
Wymagany system operacyjny	Windows 10 lub nowszy, Apple macOS 12, Apple macOS 13

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10–80% (niekondensująca)

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa	19.02 kg
-------------------	----------

Złącza

Interfejsy	HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 15 W) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort 1.4 (moc do 140 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) Wyjście audio LAN (RJ-45) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
------------	--

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	39.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.)	61.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	45 wat
Pobór Mocy (Maksymalny)	380 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.4 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat

Gwarancja producenta

Usługi powiązane	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
------------------	---

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1821612
Klasa energii	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR)	Klasa G
Wielkość przekątnej	40"
Wielkość celownika	39.7"
Zaokrąglony ekran	Tak (2500R)
Łącuch Stokrotkowy	Tak
Wbudowane urządzenia	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, czujnik światła otoczenia
Zasilanie USB	140 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość natywna	5K2K UltraWide 5120 x 2160 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli	0.1815 mm
Pikseli na cal	140
Jasność	600 cd/m²
Współczynnik kontrastu	2000:1
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów (8-bit + A-FRC)
Paleta Kolorów	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Czas reakcji	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	25 - 280 kHz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178

Powłoka ekranu	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Charakterystyka	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, kalibracja Delta E<2, ultra cienka konstrukcja fasety, Auto Brightness Adjustment, obraz w obrazie, obraz po obrazie, Dell ComfortView Plus, podświetlanie krawędziowe LED, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu, bezrtęciowy
Wymiary (szer./głęb./wys.)	94.662 cm x 25.28 cm x 47.232 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga	11.73 kg

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 25.28 cm - wysokość: 47.232 cm - waga: 11.73 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 25.28 cm - wysokość: 62.232 cm - waga: 11.73 kg Bez podstawki - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 10.804 cm - wysokość: 41.914 cm - waga: 8.35 kg
---	---

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+21
Kąt obrotu	60
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
ENERGY STAR Version	8.0

| Zawartość opakowania

- Dell UltraSharp U4025QW
- Kabel DisplayPort - 1.8 m
- Kabel HDMI - 1.8 m
- Kabel Thunderbolt 4 - 1.5 m
- Kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m
- Software

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor